

AT-S1

Сплит-системы настенные

холодопроизводительность
2,2-6,1 кВт

R-22

описание

Сплит-системы настенные серии AT-S1 предназначены для настенной установки в помещениях. Серия включает 5 базовых типоразмеров в диапазоне холодопроизводительности 2,2-6,1 кВт.

применение

Системы бытового кондиционирования, в том числе квартиры, коттеджей, малые и средние офисные помещения.

спецификация

- 24-часовой таймер.
- Турбо-режим.
- Часы.
- 4 скорости вентилятора.
- Объемный воздушный поток.
- Оптимальное воздухораспределение.
- Горячий пуск.
- Режим комфортного сна.
- Система самоочистки.
- Возможность установки дополнительных фильтров.
- Авторестарт.
- Эффективное осушение.
- Быстрое охлаждение/обогрев.
- Бесшумная конструкция.
- Интеллектуальная система разморозки наружного блока.
- Старт при низком напряжении.
- Индикация кодов неисправности.
- Блокировка пульта.

преимущества

- 4 режима работы: охлаждение, нагрев, осушение и очистка воздуха от пыли.
- Все необходимые современные пользовательские функции.

Все необходимые возможности
климатической техники
по разумной цене

Модель			07	09	12	18	24
Производительность	холод	кВт	2,05	2,6	3,2	4,5	6,2
	тепло		2,11	2,8	3,4	4,8	6,7
EER/COP	холод		2,61	2,61	2,61	2,61	2,73
	тепло		2,61	2,61	2,89	2,61	2,97
Номинальная потребляемая мощность	холод	кВт	0,79	1,01	1,24	1,80	2,25
	тепло		0,81	1,08	1,16	1,80	2,25
Воздухопроизводительность		м³/ч	400	400	550	650	850
Макс. длина трассы		м	10				
Макс. перепад высот		м	5				
Тип хладагента			R-22				
Масса хладагента		кг	0,55	0,59	0,87	1,04	1,51
Диаметр труб фреоновой трассы	жидкая	мм	6 (1/4")	6 (1/4")	6(1/4")	6(1/4")	6(1/4")
	газовая	мм	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12(1/2")	12(1/2")	12(1/2")
Источник электропитания		Ф/В/Гц	1/220-240/50				
Класс защиты по току			I				
Степень защиты блоков	внутренний		IP20				
	наружный		IP24				
Диффавтомат	номинальный ток	А	10	10	10	16	16
Подвод электропитания		п x мм	3x1,5 (к внутреннему блоку)				
Межблочный кабель			4x1,5				
Уровень звуковой мощности	внутренний	дБ (А)	32	32	32	33	36
	наружный		50	50	52	57	57
Габаритные размеры (дхшхв)	внутренний	мм	730x174x255	730x174x255	790x175x265	845x186x275	940x200x298
	наружный		720x310x430	720x310x430	798x320x540	848x320x540	955x424x700
Вес	внутренний	кг	8	8	9	10	13
	наружный		26	27	32	43	56

