

RF-WLD

Сплит-системы полупромышленные напольно- потолочные

холодопроизводительность
5,0-16,0 кВт

R-22

описание

Сплит-системы полупромышленные напольно-потолочные серии RF-WLD для вертикальной установки на полу или стене помещения, горизонтальной установки на потолке помещения. Серия включает 6 типоразмеров в диапазоне холодопроизводительности 5-16 кВт.

применение

Системы кондиционирования на производственных предприятиях, складах, заводах, магазинах и других средних и крупных промышленных и офисных помещениях.

спецификация

Высокопроизводительный малошумный центробежный вентилятор.

преимущества

- Малый вес внутреннего блока.
- Простой монтаж и техническое обслуживание.
- Современный дизайн.



Все необходимые возможности
климатической техники
по разумной цене

Модель			5	7	10	12	14	16
Производительность	холод	кВт	5,1	7,0	10,0	12,0	14,0	16,0
	тепло		5,6	7,7	11,0	13,2	15,4	17,6
Номинальная потребляемая мощность	холод	кВт	1,93	2,72	4,49	4,80	5,80	6,31
	тепло		1,88	2,40	4,70	4,70	6,10	6,59
Источник электропитания		Ф/В/Гц	1/220/50			3/380/50		
Воздухопроизводительность		м³/ч	790	1100	1500	1800	2000	2400
Тип хладагента			R-22					
Масса хладагента		кг	1,5	1,8	2,5	3,0	4,8	4,0
Уровень звуковой мощности	внутренний	дБ (А)	43	44	50	44	55	54
	наружный		57	59	65	65	63	68
Габаритные размеры (дхшхв)	внутренний	мм	880x635x203	1270x635x225	1270x635x225	1660x635x225	1815x635x225	1815x635x255
	наружный		865x540x320	930x700x370	1050x995x400	1050x995x400	970x1260x412	970x1260x412
Вес	внутренний	кг	30	41	45	48	58	60
	наружный		48	65	92	98	118	118